




MODELO	E 100	E 110	E 130	E 150	E 160	E 220	E 230	E 320
A (MM)	302	330	403			550		740
B (MM)	218	235	297			436		535
C (MM)	116	138	195			280		390
D MÁX. (MM)	85	100	140			200		300
L (MM)	250	250	380			545		786
M (MM)	80	80	130			180		275
O (MM)	90	90	120			185		236
U MÁX. (MM)	100	125	170			250		300
V (MM)	180	198	270			380		475
Z (CANT. X LADO)	14	16	18			20		32
DESPLAZAMIENTO AXIAL MÁX. (MM)	1	2	3			4		5
DESALINEACIÓN RADIAL MÁX. (MM)	1	1	1,5			2,5		2,5
DESALINEACIÓN ANGULAR MÁX. (°)	1	1	1,5			3		3
PESO (KG)	27	45	95			278		698
VEL. MÁX. R.P.M.	625	575	475			350		250
MODELO	E 100	E 110	E 130	E 150	E 160	E 220	E 230	E 320
R.P.M.								
5	2,89	5,73	7,9	10,6	14,5	24,8	57	106
10	5,78	11,5	15,7	21,3	28,9	50	114	213
20	11,6	22,9	31,4	42,6	58	99	227	426
50	28,9	57	79	106	145	248	568	1065
75	43,3	86	118	160	217	373	852	1597
100	58	115	157	213	289	497	1136	2130
200	116	229	314	426	578	994	2272	4260
250	144	286	393	532	723	1242	2840	5324
300	173	344	472	639	867	1491	3408	
350	202	401	550	745	1012	1739	3975	
400	231	458	629	852	1156			
475	274	544	747	1012	1373			
500	289	573						
525	303	601						
550	318	630						
575	332	659						
625	361							
MOMENTO TORSOR (KG M)	408	809	1110	1504	2041	3509	8021	15040

H.P. ADMISIBLE CON FS=1